



S301 HA20RTJ PRO



Maks. Çalışma Yüksekliği	21 m
Maks. Platform Yüksekliği	18,6 m
Maks. Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Yatay Ulaşım (Metre)	12,2 m
Sürtücü Gücü (Dizel)	36,5 kw, 49,5 hp
Platform (Sepet) Boyutları (GxF)	0,8 m 1,83 m
Platform (Sepet) Rotasyon	180°
Genel Boyutları (BxD) Metre	2,42 m 2,45 m
Dara	9.600 kg
Nakliye Yüksekliği (C/A)	2,93 m 8,8 m
Maks. Sürülebilir Yükseklik	18 m
Yerden Yükseklik (E) cm	42
Sadece İç Mekan	Hayır
Beyaz Lastik mm	Hayır 385/65-22,5
Tırmanma Kabiliyeti	45%
Tekerlek Dingil Aralığı	2,45 m 2,51 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	0,5 km 5 km
Yükselme ve İniş Süresi (Saniye)	53 49
Dönüş Yarıçapı	3,75

Spesifik Özellikler

- Kesintisiz 360° kule dönüş
- Tam orantısız kumandalar ve eş zamanlı bom fonksiyonları
- Dar dönme yarıçapı (3.75m)
- Sıfır kuyruk salınımı
- 4 teker yürüyüş ve 4 teker direksiyon özelliği ile daha iyi manevra kabiliyeti
- 12.2 m yatay erişim ile sınıfının lideri
- Hidrolik diferansiyel kilit sistemi
- 42 cm'lik yerden yükseklik