



S158 HA15IP



Maks. Çalışma Yüksekliği	15 m
Maks. Platform Yüksekliği	12,87 m
Maks. Kaldırma Kapasitesi	230 kg
Yatay Ulaşım (Metre)	8,65 m
Sürücü Gücü (Akü)	48 v, 345 A
Platform (Sepet) Boyutları (GxŞ)	1,44 m 0,6 m
Platform (Sepet) Rotasyon	180°
Genel Boyutları (DxB) Metre	2,2 m 1,52 m
Dara	844 kg
Nakliye Yüksekliği (C/A)	2,1 m 6,65 m
Maks. Sürülebilir Yükseklik	2 m
Yerden Yükseklik (E) cm	14
Sadece İç Mekan	Hayır
Beyaz Lastik mm	Evet 230x120
Tırmanma Kabiliyeti	
Tekerlek Dingil Aralığı (D)	2 m 0,81 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	
Yükselme ve İniş Süresi (Saniye)	76 47
Dönüş Yarıçapı	

Spesifik Özellikler

- Interlok ile payandaları dışarı Salıncak
- Acil durdurma düğmesi
- Pil şarj göstergesi
- Elektrikli limit anahtarı
- İki kontrolör operasyonel
- Acil durdurma düğmesi
- Pil şarj göstergesi
- Elektrikli limit anahtarı
- Acil iniş sistem
- Tesviye göstergesi
- Forklift cepleri
- Ulaşım bağlama yeri