



S010 PT255-F



Maksimum Çalışma Yüksekliği	25 m
Maksimum Platform Yüksekliği	23 m
Maksimum Yatay Mesafe	13,5 m
Genel Boyutları (UxGxY)	8,3 x 2,6 x 3 m
Platform Boyutları (GxD)	1,40 x 0,75 m
Maksimum Sepet Yüğü	200 kg
Dönme Aralığı	270° (±135°)
Destek Basıncı (Max)	230/280 kN
Yerden Yükseklik	0.32 m
Sabitleyici Tek Taraflı Açılımı	2,77 m (ön) / 2,72 m (arka)
Her İki Tarafta Sabitleyici Yayılması	3,51 m (ön) / 3,31 m (arka)
Dara	6920 kg
Lastik (Ön ve Arka)	8.5 R17.5 Tubeless
Tırmanma Eğimi	38%



Spesifik Özellikler

- Güç Kaynağı Pto'dan
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Sepetten Araç Start / Stop Sistemi (Araç Bağlı)
- 12 - 24 v Kumanda Voltajı (Araç Voltajına Uygun)
- Oransal Kumanda Sistemi
- Çalışma Esnasında Uyarı Kornası
- Kuleden(Şasi) Ve Sepetten Kullanma Olanağı
- Araç Kabininden Pompayı Devreye Alma Sistemi
- Kulede Yanar Dönerli İkaz Lambaları