



S165 COMPACT 12DX



Maks. Çalışma Yüksekliği (A)	12,15 m
Maks. Platform Yüksekliği (P)	10,15 m
Maks. Kaldırma Kapasitesi	450 kg
Maks. Kald. Kap. Sepet Uzunluğu	110 kg
Sürtücü Gücü (Dizel)	18,5 kw 24 HP
Platform (Sepet) Boyutları (KxF)	2,5 m 1,57 m
Platform (Sepet) Açılmış (D)	3,7 m
Genel Boyutları (LxB) Metre	3,17 m 1,8 m
Dara	4.060 kg
Nakliye Yüksekliği (H2/H1)	1,7 m 2,55 m
Maks. Sürülebilir Yükseklik	10,15 m
Yerden Yükseklik	0,27 m
Sadece İç Mekan	Hayır
Beyaz Lastik mm	Hayır 26x12-16,5
Tırmanma Kabiliyeti	40%
Tekerlek Dingil Aralığı	1,87 m 1,8 m
Sürüş Hızı (Saat) Yüksek - Alçak	0,8 km 5,5 km
Yükselme ve İniş Süresi (Saniye)	40 sn 51 sn
Dönüş Yarı Çapı	3,5 m

S165 COMPACT 12DX

Spesifik Özellikler

- Kubota Motor
- Çalışma Saati
- 4 Teker Yürüyüş, 2 Teker Direksiyon
- 3° Eğim Alarmı
- 1,2 m Platform Uzatma
- 12 v - 74 Ah Aküler
- Korna
- Çıkarılabilir Platform Kumanda Kutusu
- Fren Serbest Bırakma
- Çekme Kancaları
- Hidrolik Frenler
- Manuel Platform İndirme Valfi
- Dolgulu Arazi Tipi Lastikler
- Otomatik Ayarlanabilen Denge Ayakları
- Halat Bağlama Noktaları